











PosPro.kz
010000, Республика Казахстан,
г. Астана, пр.Абылай Хана, 20а
тп: +7 (706) 428 26 08
e-mail: ainura@pospro.kz
www.pospro.kz

Цены на январь


Чековые принтеры (80мм)

Наименование	Вид	характеристики	розничная цена
Термопринтер чековый XP-S300H (для кухни)		<ul style="list-style-type: none"> Несколько интерфейсов для подключения (USB+RS232+Lan), включая Ethernet - для эффективной передачи информации. Качество печати - 203dpi. Работа на скорости 300 мм/сек, при ширине ленты 79,5 мм. Возможность использовать рулоны диаметром 83 миллиметра. Встроенный автообрезчик, ресурс которого составляет один миллион циклов. Разъем для ящика денег: RJ-11, питание - DC24V/1A 	51 000
Термопринтер чековый D610L (для кухни)		<ul style="list-style-type: none"> Несколько интерфейсов для подключения (USB+RS232+Lan), включая Ethernet - для эффективной передачи информации. Качество печати - 203dpi. Работа на скорости 300 мм/сек, при ширине ленты 79,5 мм. Возможность использовать рулоны диаметром 83 миллиметра. Встроенный автообрезчик, ресурс которого составляет один миллион циклов. Разъем для ящика денег: RJ-11, питание - DC24V/1A 	50 000
Термопринтер чековый Q260III		<ul style="list-style-type: none"> Несколько интерфейсов для подключения (USB+RS232+Lan), включая Ethernet - для эффективной передачи информации. Качество печати - 203dpi. Работа на скорости 260 мм/сек, при ширине ленты 79,5 мм. Возможность использовать рулоны диаметром 83 миллиметра. Встроенный автообрезчик, ресурс которого составляет один миллион циклов. Разъем для ящика денег: RJ-11, питание - DC24V/1A 	39 000 тенге
Термопринтер чековый XP-N160II		<ul style="list-style-type: none"> Интерфейсов для подключения: USB Качество печати - 203dpi. Работа на скорости 160 мм/сек, при ширине ленты 79,5 мм. Возможность использовать рулоны диаметром 83 миллиметра. Встроенный автообрезчик, ресурс которого составляет один миллион циклов. Разъем для ящика денег: RJ-11, питание - DC24V/1A 	32 000 тенге
Мобильный термопринтер чеков Rongta RPP02N		<ul style="list-style-type: none"> Максимальная скорость печати, мм/с: 50-80 mm/s (max) Обрезки бумаги нет Метод печати Термопечать Беспроводные интерфейсы Bluetooth Ресурс термоголовики, км 50 км 	25 000 тенге
Мобильный термопринтер чеков Rongta RPP02B-E		<ul style="list-style-type: none"> Максимальная скорость печати, мм/с: 50-80 mm/s (max) Обрезки бумаги нет Метод печати Термопечать Беспроводные интерфейсы Bluetooth Ресурс термоголовики, км 50 км 	25 000 тенге
Мобильный термопринтер чеков Rongta RPP300		<ul style="list-style-type: none"> Технология печати: линейная точечная термопечать Скорость печати: 75 мм/с Макс. Ширина печати: 72 мм Абразивная стойкость термоголовики: 50 км Автообрезчик: Нет Интерфейсы управления: USB + RS-232 + Bluetooth Тип материала: термобумага Ширина бумаги: 80 мм Макс. Диаметр рулона: 40 мм 	33 000 тенге

Чековые принтеры (58мм)

Термопринтер чековый I58		<ul style="list-style-type: none"> Тип печати: прямая термопечать Кол-во символов в строке 58 mm/40 Скорость печати 90 мм/сек Ширина бумаги: 57 мм Ширина области печати: 54 мм Максимальный диаметр рулона 65 мм Абразивная стойкость механизма термопечати (ресурс термоголовики) 50 км термобумаги Автообрезка: Нет Операционная система Win9x, ME Win, Win2000, WinNT, WinXP, WinVista, Win7, Win8, Linux Интерфейсы: USB (кабель USB в комплекте поставки) Порт денежного ящика RJ11 	12 000 тенге
--------------------------	---	--	--------------

Принтер этикеток (штрих кода)

Термопринтер этикеток XP-350B		<ul style="list-style-type: none"> Печать этикеток и чеков со скоростью — 152 мм/сек; Автоматический отделитель этикетки; Ширина печати этикетки: от 16 мм до 80 мм; Печать этикеток со штрих-кодом, логотипами, текстом, графическими изображениями и пр.; Память принтера позволяет загрузку изображений и логотипов в формате PCK и BMP; Датчик температурного контроля; Поддержка международных языков; Совместим с ОС Windows [2000, 2003, WIN XP, WIN 7], Linux Все интерфейсы для связи с ПК (USB, RS-232, LAN). 	40 000 тенге
Термопринтер этикеток XP-360B		<ul style="list-style-type: none"> Печать этикеток и чеков со скоростью — 127 мм/сек; Ширина печати этикетки: от 20 мм до 80 мм; Печать этикеток со штрих-кодом, логотипами, текстом, графическими изображениями и пр.; Память принтера позволяет загрузку изображений и логотипов в формате PCK и BMP; Датчик наличия бумаги; Поддержка международных языков; Совместим с ОС Windows [2000, 2003, WIN XP, WIN 7], Linux Все интерфейсы для связи с ПК (USB, RS-232, LAN). 	38 000 тенге

Денежный ящик


Денежный ящик		<ul style="list-style-type: none"> Корпус: металлический Ключ: 3-х позиционный ключ с автоматическим открыванием замка Интерфейсы: RJ11 интерфейс чекового принтера Размеры: 420мм/403мм/88мм Вес: 5,2 кг Питание: 12v /24v 	23000 тенге
Денежный ящик (маленький)		<ul style="list-style-type: none"> Корпус: металлический Ключ: 3-х позиционный ключ с автоматическим открыванием замка Интерфейсы: RJ11 интерфейс чекового принтера Размеры: 380мм/330мм/88мм Вес: 5,2 кг Питание: 12v /24v 	20 000 тенге

Весы с печатью этикеток



Весы с печать этикеток Rongta RLS1000A		<ul style="list-style-type: none"> Максимальная масса взвешивания: 15KG Цена поверочного деления: 2/5g Минимальная масса взвешивания: 40g Дисплей: 2х строчный LCD дисплей 256*32 dot matrix display; измерение веса: 5 знаков; цена: 8 знаков; Клавиатура: кнопки изготовлены с применением материала майлар (пыле-алюмопроницаемый материал). Программируемая клавиатура содержит 140 кнопок (28 функциональных кнопок ,112 "горячих" кнопок) Хранение данных: хранение до 10000PLU, может быть установлено 112 "горячих" кнопок Скорость печати принтера этикеток: 80mm/s Interface: RS-232 Блок питания AC100~240V, 50/60Hz Размеры этикеток: ширина: 30~60mm, максимальный внешний диаметр 100mm, максимальный внутренний диаметр 40mm; Рабочая температура 0~40°C Допустимая влажность 20-85% 	160 000 тенге
--	---	--	---------------

Сканеры штрих-кода




Сканер штрих кода PP-2055		<ul style="list-style-type: none"> Тип: Ручной лазерный считыватель штрих-кода 1D Интерфейс: USB CPU: 32bit Источник света: 650 нм Видимый лазерный диод Разрешение: ≥ 4 мил Скорость сканирования: 200 раз/сек Цвет: Черный Материал : ABS + ПВХ + ПК Тип штрих-кода: 1D штрих-код, такие как EAN / JAN 8,13; UPCA; UPC-E; CODE-128; CODE-93; RSS-Standard, Limited, Expanded; CODE-39 и т.д. Дополнительно: автоматическая индукция 	10 000 тенге
Сканер штрих кода PP-5055R (беспроводной)		<ul style="list-style-type: none"> Источник света: видимый лазерный диод 650nm Скорость сканирования: 300 сканов в секунду Разрешение: 4mil (0,1mm) Угол сканирования ± 60 ° ± 55 ° ± 30 ° (левый-правый / AF-8F / поворот) Интерфейс: USB 	18 000 тенге
Сканер штрих кода (имейднер) PP-915		<ul style="list-style-type: none"> Тип сканирующего элемента: CCD Интерфейс: USB Оптическое разрешение: 4mil Скорость считывания: более 270 скан/с Источник света: 660nm красный видимый диод Глубина резкости: 5-390mm 	14 000 тенге

Сканер штрих кода 2D, PP-6255M, с подставкой проводной		<ul style="list-style-type: none"> • Источник света: 617nm • Расстояние сканирования: 5-390мм • Интерфейс: USB • Длина провода: 2м • Входное напряжение: 5V постоянного тока ± 1% • Рабочий ток: 85 мА (рабочий) • Рабочая температура: -20 ° C ~ + 50 ° C • Рабочая влажность: 5% ~ 95% без конденсации • Температура хранения: -40 ° C ~ + 70 ° C • Стандарты безопасности: EMC CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, SGS, IP54 Водонепроницаемый тест, • Типы считываемых штрих кодов: UPC / EAN / JAN, UPC / EAN с дополнительными данными, UCC / EAN 128, CODE 39, MSI, CODE 11, CODE 39 FULL ASCII, CODE 39 TriOptic Код 128, код 128 Full ASCII, Codebar, код 93, Discrete20F5, IATA, RSSvariants, Кодбар, Chinese2of5, Inteleaved2 / 5 Interleaved2of5, вес. международный код 1D, 2D QR-коды. 	21 000 тенге
Сканер штрих-кода PP-6208R (беспроводной, 2D), с подставкой		<ol style="list-style-type: none"> 1. Новый чип декодера. Распознает различные одномерные / двумерные коды 2. Быстрое подключение, простая настройка, достаточно просто вставить приемник в USB порт 3. Дальность беспроводной передачи достигает 30-50 метров (открытое пространство) 4. Сохраняет порядка 5000 штрихкодов в автоматическом режиме / режиме инвентаризации 	32 000 тенге
Подставка			3000 тенге

Сканеры штрих-кода многополосные, стационарные

Стационарный (многополосный) сканер штрих кода PP-3080		<ul style="list-style-type: none"> • Источник света: Высокоэффективный лазерный 650 nm • Режим сканирования: 2D линий, 5 направлений сканирования • Тип сканирования: Всонаправленное и однострочное сканирование • Глубина резкости: 0-220 мм для 0,33 мм UPC / EAN 100% • Интерфейс: USB • Скорость сканирования: 1500 сканов в секунду • Минимальное разрешение: 0.127mm (5mil)@Code 39, PCS = 90% • Контрастность печати: 30% (UPC / EAN 100%) • Вес: 485gr • Длина кабеля: 2м • Входное напряжение: 5V постоянного тока ± 10% • Рабочая температура: -20 ° C ~ 50 ° C • Рабочая влажность: 5% ~ 95% относительной влажности, без конденсации • Температура хранения: -40 ° C ~ 70 ° C • Возможность декодирования: CODE128, EAN-13, EAN-8, CODE39, CODE 93, UPCA, ISBN, GS1 Databar, Standard 2 of 5, Plessey, UPC-E, Codabar, UCC / EAN128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI-plessey, 1D коды. 	35 000 тенге
Стационарный (многополосный) сканер штрих кода PP-3120		<ul style="list-style-type: none"> • Источник света: Высокоэффективный лазерный диод 650nm • Процессор: CPU 32Bit • Режим сканирования: 2D линий, 5 направлений сканирования • Глубина резкости: 0-220 мм для 0,33 мм UPC / EAN 100% • Интерфейс: USB • Скорость сканирования: 1500 сканов в секунду • Минимальное разрешение: 0.127mm (5mil)@Code 39, PCS = 90% • Контрастность печати 30% (UPC / EAN 100%) • Вес: 680g • Длина кабеля: 2м • Входное напряжение: 5V постоянного тока ± 10% • Класс лазера класса: CDRH II, IEC 60825-1 класс 1 • EMC CE EN55022 B, FCC, часть 15, класс B, VCCI, BSMI • Рабочая температура: 0 ° C ~ 50 ° C • Рабочая влажность: 5% ~ 95% относительной влажности, без конденсации • Температура хранения: 20 ° C ~ + 60 ° C (-4 ° F-140 ° F) • Уровни света: 4500Lux • Возможность декодирования: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8& JAN 13 ISBN/ISSN, EAN, Code 39, Code 39 with full ASCII, Code 93, Code 128, Codabar (NM7), trioptic Code 39, MSI/Plessey, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, discrete2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, RSS ariants. 	67 000 тенге


Моноблоки

Сенсорный моноблок PP-1503		<ul style="list-style-type: none"> Процессор: Intel J1800 2,41 GHz quad core Количество ядер : 2 Оперативная память: 2Gb DDR3 Жесткий диск: 5SD 32 Gb Мониторы: 15" TFT LCD Интерфейсные разъемы: 6 USB, PS/2 клавиатура, мышь, 1 COM, LPT порт Сетевая карта: 100 Mb/s. 	135 000 тенге
Сенсорный моноблок T310V (двухстрочный дисплей покупателя)		<ul style="list-style-type: none"> Процессор: Intel J1800 2,41 GHz quad core Количество ядер : 2 Оперативная память: 2Gb DDR3 Жесткий диск: 5SD 32 Gb Мониторы: 15" TFT LCD Интерфейсные разъемы: 6 USB, PS/2 клавиатура, мышь, 1 COM, LPT порт Сетевая карта: 100 Mb/s. 	165 000 тенге
Сенсорный моноблок T310+MSR (картридер)		<ul style="list-style-type: none"> Процессор: Intel J1800 2,41 GHz quad core Количество ядер : 2 Оперативная память: 2Gb DDR3 Жесткий диск: 5SD 32 Gb Мониторы: 15" TFT LCD Интерфейсные разъемы: 6 USB, PS/2 клавиатура, мышь, 1 COM, LPT порт Сетевая карта: 100 Mb/s. 	165 000 тенге
Сенсорный моноблок (с двойным дисплеем)		<ul style="list-style-type: none"> Процессор: Intel Celeron 2,0 GHz dual core Оперативная память: 2Gb DDR3 Жесткий диск: 5SD 32 Gb Мониторы: 15" TFT LCD Touch (1024x768) дисплей и «12» дисплей Интерфейсные разъемы: 6 USB, PS/2 клавиатура, мышь, 1 COM, LPT порт Сетевая карта: 100 Mb/s. Рабочая температура: 0 ° C до +40°C Температура хранения: -20 ° C до +40°C 	170 000 тенге

Дисплей покупателя

Дисплей покупателя		VFD, 2*20	33 000 тенге
--------------------	--	-----------	--------------


Пистолеты для ценников

Пистолеты для ценников MX-5500 EOS		<ul style="list-style-type: none"> > Доступно 8 цифр и знаков в строке. > Предназначен для нанесения артикула, даты, времени, цены. > Доступны разные цвета корпуса. > Точная и аккуратная печать. > Сменный красящий валик. > Легко настроить и сменить ленту. 	2 500 тенге
------------------------------------	---	---	-------------

Противокражная система

Противокражная система Umbrella		светодиодная подсветка красного цвета; дальность обнаружения защитного элемента: этикетка 40 x40мм; 1,4 м (+ по 0,3 м по краям); жесткие датчики радиусом 50мм; 1,8 м (+ по 0,6 м по краям); габариты: 1535x360x60 мм.	98 000 тенге
Противокражная система Venus		Надежный металлический конструктив позволяет использовать антикражные системы Venus в супермаркетах без дополнительных ограничений от покупательский тележки. Сольднерный внешний вид противокражных систем гармонично вписывается в интерьер любого магазина. Открытые антенные рамки не мешают обзору, как покупателей, так и сотрудников торгового зала.	133 000 тенге
Ключ-съемник (усиленный)		Магнитный съемник для снятия датчиков в форме Golf (ракушка)	16 000 тенге
Ключ-съемник (обычный)		Магнитный съемник для снятия датчиков в форме mini tag	13 500 тенге
Противокражный датчик 40*50		Защитный противокражный радиочастотный датчик «Mini Square Tag» состоит из двух частей: непосредственно сам датчик и гвоздик для крепления датчика на товар. Данная конструкция антикражного датчика не нуждается в использовании дополнительных радионых материалов, таких как Гвозди и Троишки для антикражных бирок, но не исключает возможность их применения. Датчик является многоразовым, может использоваться многократно. Датчик изготовлен из высокопрочного пластика.	35 тенге
Противокражный датчик Golf		Специальная конструкция (в виде ракушки с закрывающимися створками и гвоздиком — иголкой внутри) способствует прочности конструкции и защите от влона воров, ведь соединение датчика с товаром прочно закрыто с обеих сторон. Корпус противокражного датчика выполнен из специального ударопрочного пластика, что обеспечивает дополнительный уровень защиты.	65 тенге
Противокражная этикетка (40*40) (1000 шт в рулоне)		Защитные радиочастотные этикетки самоклеющегося типа, размером 40x40 мм, применяются для антикражной защиты широкого спектра товаров, от продуктов и наклеек до книг, сувениров, цифровой продукции, одежды, текстиля.	6 тенге
Деактиватор этикеток (без звука)		Деактивирует радиочастотные этикетки бесконтактным способом на расстоянии до 30 см, что ускоряет работу продавца, и позволяет не замедлять процесс обслуживания клиентов. Устанавливается на расчетно-кассовом узле.	28 000 тенге

Счетчики банкнот

<p>Счетчик банкнот OSO Bill Counter 5800</p>		<p>Двойная детекция (ультрафиолет, магнитная) Пересчет казахстанских тенге, долларов США, евро, российских рублей, украинских гривен и других банкнот Автоматический или ручной старт Автоматический запуск, автоматическое выключение Фасовка (фиксированная или произвольная) Высокой дисплей Скорость счета: > 900 банкнот/мин Емкость загрузочного кармана до 300 банкнот</p>	<p>54 000 тенге</p>
--	---	--	----------------------------

Срок поставки оборудования до 14 рабочих дней

www.pospro.kz

Адрес: 010000, Республика Казахстан г. Астана, пр. Абылай Хана 20а

e-mail: ainura@pospro.kz

тел.: +7 (705) 428 26 08